

PRESTATIEVERKLARING

N° P204A-V10-NLBE

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

P204A-DERBICOLOR NT

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4

DERBICOLOR NT / Productienummer : zie verpakking

3 - Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

4 - Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5

DERBIGUM-IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre 67, B-1360 Perwez (Belgium)

5 - Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt

Not applicable

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

AVCP 2+

7 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BCCA- Belgian Construction Certification Association (Notified Body n°0749) :

- heeft de inspectie uitgevoerd van de productiecontrole van de fabriek zoals onder 2+ vermeld
- en heeft de conformiteitscertificaten afgeleverd van de productiecontrole van de fabriek; n° BC2-310-0305-0123-01 (EN 13707 :2004 + A2 :2009)

8 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Not applicable

9 – Aangegeven prestatie volgens

EN 13707 : 2004 + A2 : 2009

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Brandclassificatie (Nota 1)	FRoof (t1, t2, t3, t4)	-
Classificatie Reactie bij brand	E	Klasse
Waterdichtheid (A)	Voldoet	-
Maximale Treksterkte LxD*	900 x 700 (± 20 %)	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	40 x 40 (± 15)	%
Weerstand tegen wortelgroei	NPD**	-
Weerstand tegen statische belasting- (A)	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	≥ 1750	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	200 x 200 (± 25 %)	N
Weerstand van verbindingen : afpelweerstand	70 (± 25 %)	N/50mm
Weerstand van verbindingen : afschuifsterkte van overlappen	600 (± 20 %)	N/50mm
Reactie bij thermische veroudering : UV-warmte en water	Pass	-
Reactie bij thermische veroudering: vloe weerstand bij hoge temperatuur	140 (± 20)	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	≤ -18	°C
Gevaarlijke stoffen (Nota 2)	-	-

* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

**NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Geen prestatie beschikbaar. Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem. Voor bijkomende informatie, gelieve de informatie van de fabrikant te raadplegen.

Nota 2: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitlooggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.

10 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Mr van Vonno Olaf,
Managing Director

Huizingen, 22/10/2024