

fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel Pasteus

Versie 2024

Voor het afwerken van lijmvoegen tussen fermacell® Powerpanel H₂O platen in wand-, plafond- en vloeroppervlakken.



Scan de QR-code
voor meer informatie
over de fermacell™
Powerpanel Afwerkmortel
Pasteus



Product

De fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel pasteus is een lichte, gebruiksklare dispersie-afwerkmortel.

Toepassing

Deze afwerkmortel kan zowel binnen in vochtige ruimtes als buiten toegepast worden, mits afgewerkt met een deklaag geschikt voor cementaire ondergronden. De mortel is geschikt voor het afwerken van lijmvoegen tussen fermacell® Powerpanel H₂O platen in wand-, plafond- en vloeroppervlakken, alsmede voor het vullen van de bevestigingsmiddelen en het plamuren van oneffenheden.

Daarnaast is de afwerkmortel ook geschikt om de ondergrond schilderklar te maken of voor het aanbrengen van fermacell™ Afdichtingssysteem. De afwerkmortel pasteus is geschikt voor fermacell® Powerpanel H₂O-platen en fermacell® Powerpanel TE Vloerelementen. Bovendien is de mortel ook geschikt voor het afwerken van fermacell® Gipsvezelplaten, beton/cellenbeton, bakstenen en minerale- en kunstharspleisters in binnen- en buitentoepassing.

* Niet geschikt voor de Powerpanel HD Basismortel

Eigenschappen en productvoordelen

- Waterbestendig; voor binnen- en buitenbereik, vochtige ruimtes etc.
- Hoge opbrengst: slechts 1 l/m² per mm laagdikte.
- Grote hechtsterkte.
- Zeer gladde afwerking, hoogwaardige oppervlakteafwerking tot afwerkingsklasse A.
- Speciaal ontwikkeld voor fermacell® Powerpanel platen

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11
E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

© 2024 James Hardie Europe GmbH TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.



Aanvullende informatie over de verwerking

- Maximale dikte 10 mm (0-10 mm).
- fermacell® Powerpanel ondergronden moeten schoon, vetvrij en droog zijn. De fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel pasteus kan direct op deze ondergronden worden aangebracht.
- Verwerkingstemperatuur tussen >+5 °C. (plaat-, mortel- en omgevingstemperatuur). Vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen, direct zonlicht en tocht.
- Aanbevolen gereedschappen: breed spachtelmes, troffel of (vlak)spaan. Na gebruik gereedschap reinigen met schoon water.
- Kleine oneffenheden kunnen weggeschuurd worden met een schuurmachine (P180 / P240). Draag bij het schuren altijd een stofbril en mondkapje.
- Voor het behangen, schilderen of andere afwerkingen dienen de geschuurde oppervlakken ontstof te worden. Gefinishte oppervlakken voor het behangen gronderen met fermacell™ Diepgrond.

Materiaalkenmerken fermacell™ Afwerkmortel pasteus	
Verbruik	ca. 1 l/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	> +5 °C
Droogtijd	Ca. 2 uur per mm laagdikte (afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid)
Oplosmiddel	≥ + 10°C
Volumegewicht	0,8 kg/l
Vullend vermogen	Zeer hoog
Opslag (koel en vorstvrij)	12 maanden (ongeopend)
Kleur	Grijs

Logistieke gegevens	
Artikelnummer	79090
EAN nummer	4007548014144
Douane tariefnummer	32141090
Aantal per pallet	44 emmers à 10 liter
Gewicht per pallet	ca. 422 kg

Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen.

In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden tijdens verwerking en applicatie behandeld. Daarom adviseren wij altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in dit productblad zouden kunnen voorkomen.

James Hardie Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen